

# Bona Polish mat (Matt)

## Technický list

**Bona Polish mat je údržbový produkt na vodní bázi navržen speciálně pro lakované dřevěné podlahy. Je posílen polyuretanovou složkou, která zanechává mimořádně odolnou vrstvu na podlaze proti opotřebení, a tak je vhodný pro použití pro bytové i komerční prostory. Bona Polish mat dává povrchu nový mat a trvalou ochranu proti opotřebení.**

- Je možné použít na lakované dřevěné podlahy
- Zesílená s polyuretanem pro větší trvanlivost
- Vynikající rozliv pro skvělý výsledný efekt
- Protiskluzné vlastnosti dle normy DIN 18032:2

### Technická data

Pojivo:	akrylát/polyuretan
Provedení:	mat
Ředění:	neředit, produkt je připraven k okamžitému použití
Doba schnutí:	1 hod při 20°C/60% RH
Aplikační nářadí:	Bona Applicator Pad – mikrovláknová utěrka žlutá
Spotřeba:	cca. 50 m <sup>2</sup> /litr
Bezpečnost:	neklasifikováno, viz bezpečnostní list pro více informací
Čištění nářadí:	vodou a mýdlem ihned po použití. Zaschlý materiál pomocí přípravku Bona Remover nebo acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace obalu:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134
Balení:	10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 3 x 5 litr (44 kartonů na paletu)

### Příprava

Odstraňte volné nečistoty a kamínky z podlahy. Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem Bona Cleaner a ujistěte se, aby se špína nechytila na nátěr. Nechejte podlahu řádně zaschnout. Nepoužívejte tento přípravek na voskovanou nebo olejovanou podlahu. Vosk a zbytky oleje zabrání správné přilnavosti poliše na podlahu. **Vždy proveďte test na malé ploše, abyste ověřili správnou přilnavost a tím zajistili správný výsledek ještě před aplikací na zvolené podlaze.**

### Aplikace

1. Nádobu před použitím důkladně protřepejte. Bona Polish naneste na podlahu ve 3-4 cm širokých vlnkách. Aplikujte pomocí mopy a utěrky Bona Applicator pad (mikrovláknová utěrka žlutá). Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte rovnoměrnou tenkou vrstvu.
2. Přípravek Bona Polish rozetřete podél vláknů dřeva v tenké vrstvě, aniž byste aplikovali další množství přípravku.
3. Jakmile budete mít ošetřenou celou plochu podlahy, nechejte podlahu min. 1 hod zaschnout. V případě potřeby je možné aplikovat druhou vrstvu přípravku po cca 2 hod.

AKTUALIZACE 07/2020  
Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Údržba



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Polish mat (Matt)

## Technický list

Podlahu bezprostředně po aplikaci nezatěžujte. Vracejte koberce a nábytek na původní místo až další den po aplikaci přípravku.

K dosažení rovnoměrného vzhledu je doporučeno vždy aplikovat přípravek na celý povrch plochy podlahy.

### Údržba

**Čistění podlahy namokro může být provedeno až po třech dnech po aplikaci přípravku. Pro pravidelné čištění podlahy použijte přípravek Bona Cleaner. Nepoužívejte silné alkalické čisticí prostředky. Může dojít k poškození podlahy nebo k odstranění poliše.**

### Tipy

- Při nanášení poliše, držte mop kolmo k podlaze, nanášejte přípravek ode zdi ke zdi.
- Vyhněte se zvedání mopu, abyste zabránili vytváření bublin na povrchu podlahy.
- Nezasahujte do naneseného poliše během schnutí.
- Pokud nanášíte více vrstev poliše, nezkracujte dobu schnutí mezi nátěry. Riziko rozpouštění předchozích vrstvy.

Údržba



**Bona**<sup>®</sup>

AKTUALIZACE 07/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349