



MAGIC OIL CARE

Prostriedek na bežné ošetrovaní parketových a drevených podlah impregnovaných výrobky rady MAGIC OIL 2K a SOYABASE PLUS. S „refresh“ efektem výrobek oživuje naolejování dřeva a zvyšuje jeho ochranu.

Použití :

Prostriedek na pravidelné ošetrovaní všech olejovaných parket a drevených podlah, které byly impregnovány výrobky rady MAGIC OIL 2K nebo SOYABASE PLUS.

Tip na ošetrovaní:

Pro prodloužení životnosti impregnované parketové podlahy je třeba nechat si odborně provést základní čištění podlahy a obnovující naolejování. Toto závisí na zatížení podlahy a na intervalech ošetrovaní a čištění. Přesný návod k ošetrovaní a podrobnější informace získáte u příslušné odborné parketářské firmy.

Vlastnosti výrobku / přednosti:

MAGIC OIL CARE obsahuje látky, které oživují naolejování dřeva. Tím se v závislosti na dávkování obnovuje dlouhodobý ochranný účinek impregnace během běžného ošetrovaní a prodlužují intervaly mezi základním čištěním s návazným obnovujícím naolejováním.

- Lehce zpracovatelný
- Protikluzný
- Antistatický

Technické údaje:

Druh balení:	plastová láhev a kanistr
Dodávané balení:	0,75 a 5 l
Skladovatelnost:	ca 24 měsíců, chraňte před mrazem
Barva:	bílá
Plocha je pochůzná:	ihned po uschnutí
Běžné ošetrovaní/dávkování ⁽¹⁾ :	ca 500 ml na 10 l vody až neředěný

* Při normálních klimatických podmínkách.

⁽¹⁾ Poměr míchání závisí na stupni znečištění a pohybuje se od 500 ml na 10 l vody až po neředěný výrobek.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

MAGIC OIL CARE

Příprava podkladu:

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavte podlahu nečistot, prachu a mastnoty.

Zpracování:

1. Výrobek nechte aklimatizovat na teplotu v daném prostoru a poté dobře protřepejte.
2. Běžné ošetřování: Výrobek zředte v poměru ca 500 ml prostředku Pallmann MAGIC OIL CARE na 10 l vody. Při silném znečištění nebo zešednutí zvýšte koncentraci, příp. výrobek použijte neředěný. Navlhčeným mopem Pallmann poté rovnoměrně naneste na podlahu. Postupujte vždy v jednom směru (ve směru vláken dřeva) a nechte uschnout.
3. Nářadí po použití umyjte vodou.
4. Běžné ošetřování je třeba provádět v závislosti na zatížení podlahy.
5. Pro dlouhou životnost podlahy doporučujeme pravidelné ošetřování a čištění podle údajů výrobce. Přesné intervaly ošetřování jsou uvedeny v návodu k ošetřování pro dřevěné podlahy impregnované výrobky Pallmann.

Důležitá upozornění :

- Originální balení má skladovatelnost v mírném chladném prostředí nejméně 24 měsíců. Chraňte před mrazem. Již použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.
- Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplotách 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu < 65 %. Nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu ji zkracují.
- Skvrny a šmouhy od podrážek lze odstranit prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger pomocí hadříku nebo bílým padem.
- Pravidelné ošetřování prostředkem Pallmann MAGIC OIL CARE zlepšuje vzhled a prodlužuje životnost olejovaného a voskovaného povrchu.
- Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami a technickými listy: DIN 18 356 „Pokládání parketových podlah“, DIN 18 367 „Pokládání dřevěných dlažeb“ a DIN 18 365 „Pokládání podlahových krytin“.

Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí:

Výrobek není hořlavý. Doporučujeme při práci vždy používat ochranný krém a větrat prostory, v nichž je výrobek aplikován.

Likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno slijte a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. Dokonale vyprázdňené plastové obaly jsou recyklovatelné [Interseroh]. Obaly s kapalným zbytkem a slité kapalné zbytky jsou zvláštním odpadem. Obaly s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpadem.

Tyto údaje vycházejí z našich zkušeností a pečlivých výzkumů. Není však v naší moci jednotlivě kontrolovat ani ovlivnit rozmanitost materiálů použitých spolu s výrobkem a různé podmínky na staveništích a při aplikaci.

Kvalita vaší práce proto závisí na vašem odborném posouzení situace na stavbě a správném použití výrobku.

V případě pochybností proveďte vlastní zkoušky nebo si vyžádejte technickou radu k aplikaci. Řiďte se pokyny výrobců podlahových krytin ohledně pokládání.

Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svou platnost.

