

Experto Click SPC 50		
Rozměr	1 220 x 181 mm	d. ±0,3 mm / š. ±0,1 mm
Třída použití	23 - 33	
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,5 mm	
Celková tloušťka	6 mm (5 + 1 mm integrovaná podložka IXPE)	±0,2 mm
Balení	2,2082 m ² / 10 ks	
Celková hmotnost	10,50 kg/m ²	
Povrchová úprava	PUR	
V-spára	micro 4V	
Systém kladení	zámkový spoj	
Akustický útlum	17 dB	
Podlahové topení	vhodné	
Třída hořlavosti	Bfl-s1	
Tepelná vodivost	0,070 W/m.K	
Tepelný odpor	0,072 m ² .K/W	
Garance	30 let (bytová), 10 let (komerční)	

Experto Click SPC 50 <i>plus</i>	Dlažba	Dřevo
Rozměr*	620 x 310 mm	1 524 x 228 mm
Třída použití	23 - 33	23 - 33
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,5 mm	0,5 mm
Celková tloušťka*	6 mm (5 + 1 mm integrovaná podložka IXPE)	
Balení	1,9220 m ² / 10 ks	2,0848 m ² / 6 ks
Celková hmotnost	10,50 kg/m ²	10,50 kg/m ²
Povrchová úprava	PUR	PUR / EIR
V-spára	micro 4V	micro 4V
Systém kladení	zámkový spoj	zámkový spoj
Akustický útlum	17 dB	17 dB
Podlahové topení	vhodné	vhodné
Třída hořlavosti	Bfl-s1	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,135 W/m.K	0,135 W/m.K
Tepelný odpor	0,072 m ² .K/W	0,072 m ² .K/W
Garance	30 let (bytová), 10 let (komerční)	

* Odchyly: rozměr d. ±0,3 mm / š. ±0,1 mm
tloušťka ±0,2 mm

Symboly

Certifikáty
